



Mobile Lichtkuppelsicherung inkl.
temporärem Einzelanschlagpunkt

EAP-MOBI

Lichtkuppelsicherung

Lichtkuppelsicherung EAP-MOBI



+43 7619 22 1 22 - 0

+49 271 23 41 94 - 0

+43 564 16 9 042 - 0

office@innotech.at

www.innotech.at

Laizing 10

A 4656 Kirchham

EAP-MOBI

Lichtkuppelsicherung EAP-MOBI

Die mobile Lichtkuppeldurchsturzsischerung EAP-MOBI von INNOTECH kann als Durchsturzsischerung, wie auch als Einzelanschlagpunkt für eine Person verwendet werden. Sie gewährleistet ideale Sicheheit speziell bei Räumungs- oder Instandhaltungsarbeiten und ist äußerst praktisch und einfach anzuwenden.

VORTEILE

- Zum temporären Sichern von Lichtkuppeln.
- Einfache und schnelle Montage durch Netz und Spanngurt.
- Wird mit Spanngurt an der Lichtkuppel befestigt – keine Beschädigung der Lichtkuppel.
- Optimal zur Sicheheit bei kurzzeitigen Arbeiten am Dach.



Technische Produktbeschreibung

Die mobile Lichtkuppeldurchsturzsischerung EAP-MOBI von INNOTECH aus hochfestem Polypropylen wird als Durchsturzsischerung ebenso angewendet, wie als Einzelanschlagpunkt für eine Person. Die Befestigung an der Lichtkuppel erfolgt durch ein schnelles und einfaches Überwerfen und Festziehen des "Spanngurtes".



TECHNISCHE VORTEILE

- Auch als Einzelanschlagpunkt der Klasse B für 1+1 Person geprüft und zugelassen.
- Schnelle Überprüfung mittels Prüffäden, welche eingesendet werden.
- In zwei Ausführungen erhältlich (für Lichtkuppeln von einer max. Größe von 1,5 x 1,5m und 2,7x2,7m).

Zertifizierung nach dem neuesten Stand der Technik:

GS-BAU-18

EN 1263-1


EN 795:2012 TYP B

Komponenten

EAP-MOBI

Lichtkuppelsicherung MOBI

Größen: 2 x 2 m (max. Lichtkuppelgröße 1,5 x 1,5 m) 3 x 3 m (max. Lichtkuppelgröße 2,7 x 2,7 m) **Material:** Kunststoff, verzinkter Stahl
Maschennetz zum Abdecken der Lichtkuppel inkl. Spanngurt
(Spanngurt ist zusätzlich als Einzelanschlagpunkt EAP verwendbar!)



Zubehörartikel

EAP-MOBI-TAPE-13

Einzelanschlagpunkt MOBI-TAPE-13

Länge: 13 m (max. Lichtkuppelgröße 2,7 x 2,7 m)
Material: Kunststoff, verzinkter Stahl
Spanngurt ist als Einzelanschlagpunkt EAP verwendbar!



EAP-MOBI-TAPE-9

Einzelanschlagpunkt MOBI-TAPE-9

Länge: 9 m (max. Lichtkuppelgröße 1,7 x 1,7 m)
Material: Kunststoff, verzinkter Stahl
Spanngurt ist als Einzelanschlagpunkt EAP verwendbar!





Hauptsitz
INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH

Laizing 10
A 4656 Kirchham
T +43 7619 22 1 22 - 0
office@innotech.at
www.innotech.at

Niederlassung Schweiz
INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH

Seestraße 14b
CH 5432 Neuenhof
T +41 56 41 69 040
office@innotechag.ch
www.innotechag.ch

Niederlassung Deutschland
INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH

In der Steinwiese 5
D 57074 Siegen
T +49 271 23 41 94 - 0
office@innotech.de
www.innotech.de